

**COMITÉ PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL LAMAS****DECLARACION JURADA DE OBSERVANCIA DE CONDICIONES DE SEGURIDAD  
(Ley N° 28976)**

LOCAL.....		UBICADO EN.....	
El propietario y/o conductor del local declara bajo juramento lo siguiente		SI	NO CORRESPONDE
<b>1.0 ARQUITECTURA</b>			
1.1	El ingreso/salida del local presenta un ancho libre mínimo de 0,90 m, la puerta no abre directamente sobre un desnivel y las vías de evacuación se encuentran libres de obstáculos, vidrios o espejos.		
<b>2.0 ESTRUCTURAS</b>			
2.1	El local no presenta severo deterioro en paredes, columnas, techos y vigas.		
2.2	El falso techo está fijo y no es de material inflamable.		
<b>3.0 INSTALACIONES ELECTRICAS</b>			
3.1	El tablero Eléctrico es de material no combustible (metal o resina), tiene interruptores termomagnéticos (ITM's) identificados y no utiliza llaves de cuchilla.		
3.2	El tablero Eléctrico tiene interruptores diferenciales (para instalaciones nuevas a partir del 1 julio del 2006)		
3.3	No se utiliza cable mellizo en instalaciones fijas. El cableado eléctrico se encuentra protegido mediante canaletas o tubos de PVC y las cajas de paso tienen tapa.		
3.4	Los tomacorrientes tiene conexión a tierra en baños, cocina y para equipos con enchufe de tres espigas. Los tomacorrientes se encuentran en buen estado y no se utiliza adaptadores múltiples.		
3.5	Los equipos de alumbrado (focos, fluorescentes, lámparas, etc.) no presentan conexiones expuestas. Si se cuenta con luces de emergencia, éstas se encuentran operativas.		
3.6	Tiene pozo de puesta a tierra y certificado de medición de la resistencia (menor o igual a 25 ).		
3.7	Los anuncios publicitarios con energía eléctrica tienen cableado adecuado y cuentan con conexión a tierra.		
<b>4.0 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO</b>			
4.1	El Local cuenta con señales de seguridad (salidas, riesgo eléctrico y extintores)		
4.2	El local cuenta al menos con un extintor de polvo químico seco de 6 Kg. O un extintor por cada 25 m2 de área. Los extintores están operativos y con carga vigente.		
4.3	Los materiales y/o productos están almacenados de forma segura (evitando que se caigan) y sin obstruir las vías de evacuación.		
4.4	Las instalaciones de gas (GLP) que utilizan balones mayores a 25 Kg. tienen tuberías de cobre y están alejados de interruptores y tomacorrientes. Los balones de gas se ubican en lugares ventilados y alejados de cualquier fuente de calor.		
4.5	Las campanas y ductos de extracción de humo (chimeneas) se encuentran libres de grasa.		
Solicitante			
Recibido			
Fecha			

**Indicaciones para el llenado:**

LOCAL: llenar el nombre comercial Ubicado en: Indicar el Jirón, Calle o pasaje.

1.0 ARQUITECTURA: Marcar con una X si corresponde o no corresponde la información que indica el punto 1.1.

2.0 ESTRUCTURA: Marca con una X si corresponde o no corresponde lo información que indica el punto 2.1 y 2.2

3.0 INSTALACIONES ELECTRICAS. Marcar con una X si corresponde o no corresponde la información señalada en los puntos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7.

4.0 SEGURIDAD Y PROTECCION CONTRA INCENDIO: Marcar con una X si corresponde o no corresponde la información solicitada en los puntos 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5.

**Solicitante: Llenar Nombres y Apellidos del solicitante (adicionalmente la firma)**

**Presentar en mesa de partes juntamente con la Declaración Jurada de Licencia de Funcionamiento.**